

5021215

10/502215

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
19. Februar 2004 (19.02.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/015318 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **F16L 5/02**, H02G 3/06, 15/04
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/005970
- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. Juni 2003 (06.06.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 202 11 333.7 26. Juli 2002 (26.07.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **ANTON HUMMEL VERWALTUNGS GMBH** [DE/DE]; Mozartstrasse 2, 79183 Waldkirch (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BARTHOLOMÄ, Mario** [DE/DE]; Frohngrabenstrasse 8, 79297 Winden (DE). **ZÜGEL, Fritz** [DE/DE]; Bürgerwehrstrasse 12, 79183 Waldkirch (DE). **GÖTZ, Volker** [DE/DE]; Brunnengasse 24, 79341 Kenzingen (DE). **GERBER, Philipp** [DE/DE]; Dorfstrasse 32/1, 79261 Gutach - Bleibach (DE).
- (74) Anwälte: **MAUCHER, Wolfgang** usw.; Dreikönigstrasse 13, 79102 Freiburg i. Br. (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: TERMINAL CONNECTION COMPRISING A THREADED SLEEVE, A COUNTER-SLEEVE AND A TERMINAL INSERT

(54) Bezeichnung: KLEMMVERSCHRAUBUNG MIT EINER SCHRAUBHÜLSE, EINER GEGENHÜLSE UND EINEM KLEMMEINSATZ



(57) Abstract: The invention relates to a terminal connection (1) comprising a threaded sleeve (2), a counter-sleeve (3) that can be connected to the latter or to a similar pressure plate and a terminal insert that can be pressed against an elongated body (4). Said connection has a coupling element (6) that can be detachably connected to the connection and that is equipped with a depression (7) and a passage (8) for the elongated body (4), whereby a radially protruding collar (5) of the threaded sleeve (2) fits and can be inserted into said depression (7). Said coupling element (6) has projections for engaging over the collar (5) of the threaded sleeve (2) in the coupling position, said projections being radially oriented towards the interior (9) on the front edge area of the depression (7) in the insertion direction of the threaded sleeve (2). The coupling element (6) has a fixing area (10) adjacent to the depression (7) for connecting to a counterpart or a retaining nut and/or a through-opening (11) of the housing (12), to which the terminal connection (1) can be attached. This enables the elongated body to be connected in a fixed manner to a counterpart or housing prior to its fixation and to be subsequently mounted, the coupling element being first attached to the counterpart for connecting the terminal connection.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/015318 A1



(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

(57) **Zusammenfassung:** Eine Klemmschraubung (1) mit einer Schraubhülse (2), einer damit verbindbaren Gegenhülse (3) oder dergleichen Druckstück und mit einem damit gegen einen länglichen Körper (4) pressbaren Klemmeinsatz weist ein lösbar mit ihr verbindbares Kupplungsstück (6) mit einer Vertiefung (7) und mit einem Durchgang (8) für den länglichen Körper (4) auf, in welche Vertiefung (7) ein radial überstehender Bund (5) der Schraubhülse (2) passt und einsteckbar ist. Dieses Kupplungsstück (6) weist am in Einsteckrichtung der Schraubhülse (2) vorderen Randbereich seiner Vertiefung (7) in radialer Richtung nach innen gerichtete Vorsprünge (9) zum Übergreifen des Bundes (5) der Schraubhülse (2) in Kupplungsposition auf. Das Kupplungsstück (6) hat benachbart zu der Vertiefung (7) einen Befestigungsbereich (10) zum Verbinden mit einem Gegenstück oder einer Haltermutter und/oder einem Durchbruch (11) des Gehäuses (12), an welchem die Klemmverschraubung (1) angebracht werden kann. Dadurch ist es möglich, den länglichen Körper schon vor seiner Befestigung an einem Gegenstück oder Gehäuse mit der Klemmverschraubung fest zu verbinden und dann nachträglich zu montieren, in dem das Kupplungsstück an dem Gegenstück angebracht und dann die Klemmverschraubung mit diesem Kupplungsstück verbunden wird.

## Klemmverschraubung mit einer Schraubhülse, einer Gegenhülse und einem Klemmeinsatz

Die Erfindung betrifft eine Klemmverschraubung mit einer Schraubhülse, einer damit verbindbaren Gegenhülse oder dergleichen Druckstück und mit einem damit gegen einen länglichen Körper wie Kabel, Rohr, Schlauch, Stab oder dergleichen pressbaren Klemmeinsatz, wobei die Gegenhülse oder das Druckstück den Klemmeinsatz mit einer ringartigen Druckfläche zumindest an einer der Stirnseiten beaufschlagt oder übergreift und beim Anziehen eines Gewindes mit einer sich verjüngenden Form, zum Beispiel mittels Rundung oder mittels eines Konus, welcher am Klemmeinsatz, in der Schraubhülse oder anstelle der ringartigen Druckfläche an der Gegenhülse angeordnet ist, einen mit Schlitzen oder ähnlichen Freiräumen versehenen Bereich des Klemmeinsatzes radial gegen den länglichen Körper hin verformt und wobei die Schraubhülse einen radial vorstehenden Bund oder Flansch aufweist, dessen Umfangskontur insbesondere unrund oder mehreckig ist.

Eine derartige Klemmverschraubung ist in mehreren Ausführungsformen aus EP 0 528 233 B1 bekannt und hat sich bewährt. Vor allem ist diese bekannte Klemmverschraubung gut geeignet, beispielsweise ein Kabel an einem Durchbruch eines Gehäuses zu befestigen, wobei das Anpressen des Klemmeinsatzes an das Kabel erst erfolgt, wenn die Klemmverschraubung an dem Durchbruch des Gehäuses befestigt und das Kabel dann eingeführt sind.

Es gibt jedoch Fälle, in denen ein länglicher Körper, insbesondere ein Kabel schon fest mit einer Klemmverschraubung verbunden und dann erst an einem Gegenstück oder Gehäusedurchbruch

befestigt werden soll. Dies bedeutet, dass der Klemmeinsatz zusammen mit dem von ihm gehaltenen länglichen Körper zum Beispiel mit Hilfe eines ein Gewinde aufweisenden Befestigungsabschnitts eingeschraubt und dadurch der schon eingeklemmte Körper seinerseits verdreht werden muss.

Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Klemmverschraubung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit welcher ein länglicher Körper schon vor seiner Befestigung an einem Gegenstück oder an einem Gehäusedurchbruch fest verbunden und nachträglich dann montiert werden kann, ohne den länglichen Körper entsprechend einer Schraubbewegung mehrfach verdrehen zu müssen.

Die Lösung dieser scheinbar widersprüchlichen Aufgabe besteht darin, dass zu der eingangs definierten Klemmverschraubung ein lösbar mit ihr verbindbares Kupplungsstück mit einer Vertiefung und einem Durchgang für den länglichen Körper gehört, in welche Vertiefung der radial überstehende Bund der Schraubhülse passt und einsteckbar ist, dass dieses Kupplungsstück am in Einsteckrichtung der Schraubhülse vorderen Randbereich seiner Vertiefung Vorsprünge zum Übergreifen des Bundes der Schraubhülse in Kupplungsposition aufweist und dass das Kupplungsstück der Vertiefung benachbart einen Befestigungsbereich zum Verbinden mit einem Gegenstück oder einer Haltemutter und/oder einem Durchbruch eines Gehäuses hat.

Auf diese Weise ist es möglich, einen länglichen Körper bereits mit der Klemmverschraubung fest zu verbinden und dann mit dem seinerseits mit einem Gegenstück, einem Gehäusedurchbruch oder einer Haltemutter verbundenen Kupplungsstück zu koppeln, so dass keine oder nur eine geringe Verdrehung der Klemmverschraubung relativ zu dem Kupplungsstück und damit des länglichen Körpers oder Kabels notwendig ist. Der längliche Körper kann

also schon bei seiner Lieferung fest mit einer gewünschten und passenden Klemmverschraubung verbunden sein, die dann beim Befestigen nur noch in das Kupplungsstück axial in dessen Vertiefung einzustecken und zu verriegeln ist.

Besonders günstig ist es dabei, wenn der Befestigungsbereich des Kupplungsstücks ein Außengewindeabschnitt ist, der zu einem Innengewinde eines Gehäusedurchbruchs oder einer Haltemutter oder dergleichen Gegenstück passt. Somit kann das Kupplungsstück vor dem Einfügen der Klemmverschraubung bereits fest installiert werden, indem es an einem entsprechenden Gegengewinde verschraubt wird. Gegebenenfalls kann dabei dieses Kupplungsstück zunächst schon mit der an einem länglichen Körper fest angeklebten Klemmverschraubung gekuppelt sein, so dass es gemeinsam mit dieser geliefert werden kann. Vor der Montage wird dann das Kupplungsstück zunächst von der Klemmverschraubung gelöst und an dem Gegenstück befestigt, wonach dann die Klemmverschraubung wieder mit dem nun installierten Kupplungsstück mit einer allenfalls geringen Drehbewegung verbunden werden kann.

Besonders günstig ist es dabei, wenn die Schraubhülse dem Bund benachbart einen Befestigungsabschnitt, beispielsweise ein Außengewinde, aufweist, womit sie mit einem Gegenstück oder eine Haltemutter und/oder einem Durchbruch eines Gehäuses lösbar verbindbar ist, und wenn der Befestigungsabschnitt der Schraubhülse und der Befestigungsbereich des Kupplungsstücks übereinstimmen. Dadurch passen dann entweder das Kupplungsstück oder aber auch der Befestigungsabschnitt der Schraubhülse an jeweils die selben Gegenstücke, Muttern oder mit Gewinde versehenen Durchbrüche von Gehäusen, so dass wahlweise eine zunächst noch geöffnete Klemmverschraubung oder eine schon fest mit einem länglichen Körper versehene Klemmverschraubung - dann mit Hilfe eines erfindungsgemäßen Kupplungsstücks - an dem Ge-

genstück oder Gehäuse montiert werden kann. Außerdem kann die Schraubhülse ein handelsübliches Teil einer ohne Kupplungsstück verwendbaren Klemmverschraubung sein, so dass Herstellung und Lagerhaltung begünstigt werden.

Das Kupplungsstück kann zwischen den radial nach innen gerichteten Vorsprüngen Zwischenräume größerer radialer Ausdehnung aufweisen, wobei die Ausdehnung der Zwischenräume in radialer und in Umfangsrichtung gleich oder größer als die der radial vorspringenden Bereiche oder Ecken des unrunder oder viel-eckigen Bundes der Klemmverschraubung ist, die radial nach innen gerichteten Vorsprünge des Kupplungsstücks dem gegenüber soweit vorspringen, dass die Abflachungen zwischen den Ecken oder Vorsprüngen des unrunder oder mehreckigen Bundes zwischen sie passen und dass der unrunde oder mehreckige Bund nach dem axialen Einschieben wenigstens soweit unter die Vorsprünge des Kupplungsstücks verdrehbar ist, dass seine vorspringenden Bereiche oder Eckbereiche unter oder hinter den Vorsprüngen des Kupplungsstücks angeordnet sind. Diese Ausgestaltung des Kupplungsstücks erlaubt es also, durch eine geringfügige Verdrehung Formschluss in axialer Richtung herzustellen, also die Klemmverschraubung mit praktisch einem Handgriff mit dem Kupplungsstück fest zu verbinden.

Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung kann darin bestehen, dass an dem Kupplungsstück wenigstens eine insbesondere radial einschraubbare Klemmschraube oder dergleichen zum Beaufschlagen der Außenseite des Bundes in Kupplungsposition angeordnet ist. Damit kann die einmal hergestellte Kupplungsposition also sehr einfach fixiert und gegen ein ungewolltes Lösen beispielsweise durch Erschütterungen gesichert werden.

Die Klemmschraube(n) kann/können im Bereich eines Zwischenraums

zwischen zwei radialen Vorsprüngen des Kupplungsstücks axial auf der Höhe der Umfangsfläche des in Gebrauchsstellung eingreifenden Bundes angeordnet sein und in Kupplungsposition eine Flachseite am Umfang des unrunder Bundes beaufschlagen. Dadurch kann ausgeschlossen werden, dass die Klemmverschraubung relativ zu dem Kupplungsstück weiter oder zurück verdreht und dadurch die Verbindung ungewollt gelöst wird.

Die Zahl der radial nach innen an dem Kupplungsstück vorstehenden Vorsprünge und die der zwischen ihnen angeordneten Zwischenräume kann der Zahl der Ecken oder gegenüber Abflachungen vorspringenden Bereiche des Bundes der Schraubhülse entsprechen. Bei einem Sechskant können also beispielsweise sechs Vorsprünge und dazwischen sechs Zwischenräume vorgesehen sein, so dass zunächst die Ecken des sechseckigen Bundes durch die Zwischenräume axial einführbar und dann durch eine geringfügige Verdrehung alle jeweils hinter einen Vorsprung des Kupplungsstücks bewegbar sind.

Zum Kuppeln oder Verriegeln der Schraubhülse an dem Kupplungsstück kann eine relative gegenseitige Verdrehung um einen Winkelbetrag vorgesehen sein, der mit der Zahl der Vorsprünge oder Zwischenräume und Ecken oder dergleichen multipliziert  $180^\circ$  ergibt. Hat der Bund beispielsweise eine Viereckform, ergibt sich also eine Verdrehung um  $45^\circ$ , um eine entsprechende Kupplung herzustellen. Die schon erwähnte Ausgestaltung als sechseckiger Bund mit einem entsprechend gestalteten Kupplungsstück bedeutet, dass zum Verriegeln oder Kuppeln eine relative Verdrehung um  $30^\circ$  durchzuführen ist und so weiter.

Es sei noch erwähnt, dass die Halteschraube(n) eine Madenschraube sein kann, die in Gebrauchsstellung also an der Außenseite des Kupplungsstücks nicht übersteht.

Ferner sei erwähnt, dass die Vertiefung an dem Kupplungsstück und dessen Befestigungsbereich axial hintereinander angeordnet sein können, so dass der längliche Körper praktisch geradlinig von der Schraubhülse ausgehend hindurchgeführt werden kann. Allerdings wäre auch eine winklige Anordnung möglich, wenn der längliche Körper entsprechend abgewinkelt in ein Gehäuse eingeführt werden soll. Die Abwinklung der Längsmittelachse des Befestigungsbereichs gegenüber der der Vertiefung des Kupplungsstücks könnte beispielsweise  $90^\circ$  betragen. Aber auch andere Winkel sind denkbar.

Eine abgewandelte Ausführungsform könnte auch darin bestehen, dass wenigstens einer der Vorsprünge des Kupplungsstücks bei nach dem Einstecken des Bundes der Schraubhülse in die Vertiefung aus einer zurückgezogenen Position etwa radial nach innen verstellbar, beispielsweise mittels Gewinde verschraubbar ist. Dadurch könnte gegebenenfalls teilweise oder sogar vollständig vermieden werden, dass zum gegenseitigen Kuppeln noch eine geringfügige relative Verdrehung der Schraubhülse gegenüber dem Kupplungsstück erforderlich ist. Allerdings müsste dazu eine entsprechende radiale Verstellbarkeit einzelner oder mehrerer Vorsprünge zum Übergreifen des Bundes vorgesehen werden.

Vor allem bei Kombination einzelner oder mehrerer der vorbeschriebenen Merkmale und Maßnahmen wird eine schnelle Montage von vorkonfektionierten Kabeln oder dergleichen länglichen Körpern mit Hilfe einer Klemmverschraubung oder Kabelverschraubung herkömmlicher Bauart ermöglicht, wobei diese Kabelverschraubung vormontiert oder vorkonfektioniert mit dem Kabel verbunden sein kann, ohne dass der Benutzer die Kabelverschraubung oder Klemmverschraubung öffnen muss, um sie an einem Gegenstück oder Gehäuse befestigen zu können. Das Kupplungsstück dient in diesem



Falle als Adapter, um den Übergang von der herkömmlichen schon installierten Kabel- oder Klemmverschraubung zu dem Gegenstück herzustellen.

Eine vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltung der Anordnung von Klemmverschraubung und Kupplungsstück kann dabei vorsehen, dass innerhalb der Vertiefung des Kupplungsstücks als axialer Anschlag für den Bund ein elastischer Ring, insbesondere ein Dichtring oder O-Ring vorgesehen ist, der in Gebrauchsstellung vorzugsweise in axialer Richtung etwas zusammengedrückt ist. Dabei kann er mit einer Phase oder Abschrägung innerhalb der Vertiefung zusammenwirken. Vor allem wird durch einen solchen elastischen Ring nicht nur eine Abdichtung innerhalb des Kupplungsstücks oder Adapters erzielt, sondern auch eine axiale Rückstellkraft auf den Bund in dem Sinne ausgeübt, dass er spielfrei unter die Vorsprünge des Kupplungsstücks greift.

Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:

Fig. 1 eine schaubildliche Explosionsdarstellung einer Klemmverschraubung, bei welcher ein länglicher Körper innerhalb einer Schraubhülse, einer damit verschraubbaren Gegenhülse und einem Klemmeinsatz bereits vormontiert ist und in ein zu dieser Klemmverschraubung gehörendes und passendes Kupplungsstück einsetzbar ist, welches seinerseits mit einem ein Außengewinde aufweisenden Befestigungsbereich in einen ein Innengewinde aufweisenden Durchbruch eines Gehäuses einsetzbar ist,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung, wobei das

Kupplungsstück an dem Gehäuse befestigt ist, so dass der längliche Körper mit der vormontierten Klemmverschraubung darin einsetzbar ist, ohne dass dieser Einsetzvorgang mehrerer Umdrehungen dieser Verschraubung relativ zu dem Gehäuse bedarf,

Fig. 3 eine teilweise im Schnitt gehaltene schaubildliche Ansicht der gesamten Klemmverschraubung mit Kupplungsstück in Gebrauchsstellung, wobei die Befestigung des Kupplungsstücks an einem Gegenstück oder Gehäuse der besseren Übersicht wegen nicht dargestellt ist und wobei ein Befestigungsabschnitt der Schraubhülse und ein diesem Befestigungsabschnitt benachbarter Flansch in eine entsprechende Vertiefung des Kupplungsstücks eingreifen,

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung, bei welcher die Schraubhülse der Klemmverschraubung selbst keinen Befestigungsabschnitt hat, so dass für ihre Befestigung an einem Gegenstück oder Gehäusedurchbruch in jedem Fall ein erfindungsgemäßes Kupplungsstück erforderlich ist,

Fig. 5 eine Ansicht eines sechseckigen Bundes oder Flansches der Schraubhülse und der Eintrittsöffnung in die Vertiefung des Kupplungsstücks mit sechs Vorsprüngen und sechs Zwischenräumen zwischen diesen Vorsprüngen, die nach einem axialen Einschieben des sechseckigen Bundes und einer Verdrehung um  $30^\circ$  die Eckbereiche übergreifen,

Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung, bei welcher ein Bund mit acht Ecken und eine demgemäß ge-

staltete Vertiefung des Kupplungsstücks dargestellt sind und zum Kuppeln eine Verdrehung um  $22,5^\circ$  vorgesehen ist,

Fig. 7 eine der Fig. 5 und 6 entsprechende Darstellung für einen etwa viereckigen oder quadratischen Bund, der zum Kuppeln mit dem Kupplungsstück um  $45^\circ$  zu verdrehen ist, sowie

Fig. 8 einen Bund mit zwei Abflachungen und zwischen diesen angeordneten bogenförmigen Vorsprüngen, der in eine entsprechende Vertiefung des Kupplungsstücks passt und zum Kuppeln um etwa  $90^\circ$  zu verdrehen ist.

Bei der nachfolgenden Beschreibung verschiedener Ausführungsbeispiele einer im Ganzen 1 bezeichneten Klemmverschraubung sind jeweils einander entsprechende Teile mit übereinstimmenden Bezugsziffern oder -zahlen versehen, selbst wenn sie in ihrer Form oder Ausgestaltung voneinander abweichen. Im Einzelfall bei einem Ausführungsbeispiel nicht beschriebene Teile oder Funktionen haben dabei die selbe Bedeutung wie bei denjenigen Ausführungsbeispielen, bei denen diese Teile oder Funktionen erläutert sind.

Die dargestellten Klemmverschraubungen 1 weisen jeweils eine Schraubhülse 2, eine damit verbindbare Gegenhülse 3, zweckmäßiger Weise eine Überwurfmutter oder dergleichen Druckstück, und einen mit Hilfe dieser Gegenhülse oder Überwurfmutter 3 gegen einen länglichen Körper 4, bevorzugt ein Kabel, pressbaren Klemmeinsatz auf, der in den Figuren nicht zu sehen ist und entweder ein separat einsetzbares Teil sein kann, vor allem, wenn die Schraubhülse aus Metall besteht, oder der mit der Schraubhülse auch vor allem bei einer Fertigung aus Kunststoff

einstückig verbunden sein könnte, wie aus EP 0 528 233 B1 bekannt ist.

Wie ebenfalls aus EP 0 528 233 B1 bekannt, übergreift die Gegenhülse 3 den Klemmeinsatz mit einer ringartigen Druckfläche zumindest an einer Stirnseite des Klemmeinsatzes, kann jedoch in Gebrauchsstellung auch weitere Bereiche insbesondere an der radial außen befindliche Oberfläche eines solchen Klemmeinsatzes beaufschlagen. In bekannter Weise wird mit einer derartigen ringartigen Druckfläche beim Anziehen des Gewindes zwischen Schraubhülse 2 und Gegenhülse 3 aufgrund einer sich verjüngenden Form, zum Beispiel mittels Rundung oder mittels eines Konus, ein mit axialen Schlitz versehener Bereich des Klemmeinsatzes radial gegen den länglichen Körper 4 hin verformt und angedrückt. Auf diese Weise kann der längliche Körper 4 mit der Schraubhülse 2 verklemmt und verbunden werden.

Die Schraubhülse 2 weist einen radial vorstehenden Bund oder Flansch 5, im folgenden vor allem „Bund 5“ genannt, auf, dessen Umfangskontur gemäß den Fig. 5 bis 8 unrund oder mehrseitig ist. Gemäß den Fig. 1 bis 5 ist dieser Bund 5 sechseckig, was einer üblichen Form einer Mutter oder eines Schraubenkopfes entspricht und deshalb auch gut zu entsprechenden Schraubenschlüsseln oder dergleichen Werkzeugen passt. Er kann gemäß Fig. 6 jedoch auch achteckig, gemäß Fig. 7 viereckig oder gemäß Fig. 8 in der Weise unrund sein, dass zwei einander gegenüberliegende Abflachungen durch demgegenüber radial größere, bogenförmige Bereiche verbunden sind.

Zu der Klemmverschraubung 1 gehört außerdem - abweichend von der Klemmverschraubung gemäß EP 0 528 233 B1 - ein lösbar mit ihr verbindbares Kupplungsstück 6, welches als Adapter benutzt werden kann. Dieses Kupplungsstück 6 ist mit einer Vertiefung 7

und mit einem Durchgang 8 für den länglichen Körper 4 versehen, in welche Vertiefung 7 gemäß den Fig. 3 und 4 der radial überstehende Bund 5 der Schraubhülse passt und einsteckbar ist. In den Fig. 1 und 2 ist dieser Einsteckvorgang noch nicht durchgeführt, in Fig. 3 und 4 jedoch bereits erfolgt.

Dieses Kupplungsstück 6 hat am in Einsteckrichtung der Schraubhülse 2 vorderen oder oberen Rand seiner Vertiefung 7 in radialer Richtung einwärts nach innen gerichtete Vorsprünge 9 zum Übergreifen des Bundes 5 der Schraubhülse 2 in der in Fig. 3 und 4 dargestellten Kupplungsposition.

Ferner hat das Kupplungsstück 6 der Vertiefung 7 in axialer Richtung benachbart einen Befestigungsbereich 10 zum Verbinden mit einem Gegenstück, wie man es beim Vergleich der Fig. 1 und 2 gut erkennt. Dort ist das Verbinden mit einem Durchbruch 11 eines nur mit einem Wandstück dargestellten Gehäuses 12 gezeigt. Der Befestigungsbereich 10 hat dabei ein Außengewinde, welches zu einem Innengewinde in dem Durchbruch 11 passt, so dass das Kupplungsstück in diesen Durchbruch 11 eingeschraubt werden kann, wonach es die in Fig. 2 dargestellte Position hat. Die Wandung 7a der Vertiefung 7 ist dabei als Mehrkant, bevorzugt als Sechskant ausgebildet, um einen Angriff für ein entsprechendes Schraubwerkzeug, beispielsweise für einen Schraubenschlüssel, zu bieten.

Da der Befestigungsbereich 10 des Kupplungsstücks 6 ein Außengewinde hat, ist auch eine Verbindung mit einer Haltemutter oder einem sonstigen Gegenstück möglich.

Die vorbeschriebene Anordnung ermöglicht es, einen länglichen Körper 4, beispielsweise ein Kabel, bereits mit einer Schraubhülse 2 zu verklemmen, also die Schraubhülse 2 mit Gegenhülse

oder Überwurfmutter 3 an dem länglichen Körper 4 vorzumontieren, bevor die Befestigung beispielsweise an dem Durchbruch 11 erfolgt, ohne dass für eine solche Befestigung eine erhebliche Verdrehung um mehrere Umdrehungen des länglichen Körpers 4 erforderlich ist, da die Schraubhülse 2 nur in das an dem Durchbruch 11 befestigte Kupplungsstück 6 eingekuppelt werden muss, was nachfolgend näher beschrieben wird.

Zunächst sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 3 und 4 einen Unterschied haben. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 weist die Schraubhülse 2 dem Bund 5 benachbart - und zwar auf der der Gegenhülse 3 abgewandten Seite - einen Befestigungsabschnitt 13, beispielsweise ein Außengewinde, auf, womit sie an sich mit einem Gegenstück oder einer Haltemutter oder einem Durchbruch 11 eines Gehäuses 12 lösbar verbindbar ist. In diesem Falle handelt es sich also um eine Schraubhülse 2 einer Klemmverschraubung 1, die auch ohne erfindungsgemäßes Kupplungsstück 6 an einem Gegenstück befestigt werden kann, was insbesondere dann zweckmäßig und durchführbar ist, wenn die Verklemmung mit dem länglichen Körper 4 noch nicht durchgeführt ist. Ist diese jedoch bereits erfolgt, kann dennoch die Befestigung mit Hilfe des Kupplungsstücks 6 erfolgen, ohne die Schraubhülse 2 für diese Befestigung mehrfach zum Anziehen des Gewindes ihres Befestigungsabschnitts 13 verdrehen zu müssen.

Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 zeigt eine Schraubhülse 2, bei der ein derartiger Befestigungsabschnitt 13 nicht vorhanden ist, die also regelmäßig mit einem zugehörigen Kupplungsstück 6 zu montieren ist.

Der Befestigungsabschnitt 13 der Schraubhülse 2 gemäß Fig. 3 und der Befestigungsbereich 10 des Kupplungsstücks 6 sind dabei

übereinstimmend ausgebildet und bemessen, so dass wahlweise eine Befestigung mit oder ohne Kupplungsstück 6 an dem selben Gegengewinde und Gegenstück möglich ist.

In den Fig. 5 bis 8 sind verschiedene Umrissformen des Bundes 5 in Relation zu den radial einwärts gerichteten Vorsprünge 9 und zwischen diesen angeordneten Zwischenräumen 14 dargestellt, wobei die Abmessung in radialer Richtung im Bereich der Zwischenräume 14 größer als im Bereich der Vorsprünge 9 ist, so dass die größer bemessenen Abschnitte, insbesondere die Ecken oder sonstigen vorspringenden Bereiche 5b des Bundes 5 im Bereich der Zwischenräume 14 in die Vertiefung 7 eingeführt werden können.

Die Ausdehnung der Zwischenräume 14 in radialer und in Umfangsrichtung ist dabei gleich oder vorzugsweise größer als die der radial vorspringenden Bereiche oder Ecken 5b des unrunderen oder vieleckigen Bundes 5 der Klemmverschraubung 1.

Die radial nach innen beziehungsweise einwärts gerichteten Vorsprünge 9 des Kupplungsstücks 6 hingegen springen soweit vor, dass die Abflachungen 5a zwischen den Ecken 5b oder Vorsprünge des unrunderen oder mehreckigen Bundes 5 zwischen sie passen, wie es in den Fig. 5 bis 8 deutlich dargestellt ist.

Der unrunde oder mehreckige Bund 5 kann dann nach dem axialen Einschieben wenigstens soweit unter die Vorsprünge 9 des Kupplungsstücks 6 verdreht werden, dass seine vorspringenden Bereiche oder Eckbereiche 5b unter oder hinter den Vorsprünge 9 des Kupplungsstücks 6 zu liegen kommen und angeordnet sind. Die Vertiefung 7 ist in axialer Richtung also so bemessen, dass unterhalb der Vorsprünge 9 genügend Raum für die axiale Ausdehnung des Bundes 5 vorhanden ist.

Für die Montage wird also zunächst das Kupplungsstück 6 an einem Gegenstück befestigt, insbesondere mit seinem ein Außengewinde aufweisenden Befestigungsbereich 10 an einem Gegenstück verschraubt. Danach kann die mit einem länglichen Körper oder Kabel 4 bereits verklemmte Schraubhülse 2 der Klemmverschraubung mit ihrem Bund oder Flansch 5 in die Vertiefung 7 dieses Kupplungsstücks 6 in einer gegenseitigen relativen Lage axial eingeführt werden, wie es in den Fig. 5 bis 8 dargestellt ist. Anschließend wird die Schraubhülse 2 mit ihrer Gegenhülse 3 und damit ihr Bund 5 verdreht, so dass die Bereiche 5b größerer radialer Abmessung des Bundes 5 unter die Vorsprünge 9 am Eingang in die Vertiefung 7 gelangen, wodurch sie in axialer Richtungsformschlüssig festgelegt sind. Diese Art der Befestigung entspricht also im wesentlichen einem Bajonettverschluss, das heißt die Verbindung zwischen der Schraubhülse 2 und ihrem Bund oder Flansch 5 mit dem Kupplungsstück 6 kann auch als Bajonettverschluss bezeichnet oder ausgeführt sein.

Um ein ungewolltes Lösen dieser Verbindung zu verhindern, ist an dem Kupplungsstück 6 im Ausführungsbeispiel eine radial einschraubbare Klemmschraube 15 zum Beaufschlagen der Außenseite des Bundes 5 in Kupplungsposition angeordnet, die dabei als Madenschraube ausgestaltet ist, also in Gebrauchsstellung an der Außenseite des Kupplungsstücks 6 nicht übersteht. Diese Klemmschraube 15 ist dabei im Bereich eines Zwischenraums zwischen zwei radialen Vorsprüngen 9 des Kupplungsstücks 6 auf der Höhe der Umfangsfläche des in Gebrauchsstellung eingreifenden Bundes 5 angeordnet und beaufschlagt in Kupplungsposition eine Flachseite 5a zwischen vorspringenden Bereichen oder Ecken 5b am Umfang des unrunder Bundes 5. Dabei sind die Zwischenräume zwischen den Vorsprüngen 9 an dem Kupplungsstück 6 im Bereich von dessen außenseitigen Ecken angeordnet, so dass diese Klemmschraube 15 sich an einem Bereich größerer oder größter Dicke



der Wandung 7a der Vertiefung 7 befindet und entsprechend viele Gewindegänge ermöglicht.

Gemäß den Fig. 5 bis 8 entspricht die Zahl der radial nach innen an dem Kupplungsstück 6 am oberen Rand der Vertiefung 7 vorstehenden Vorsprünge 9 und die der zwischen ihnen angeordneten Zwischenräume der Zahl der Ecken oder Vorsprünge 5b des Bundes 5 der Schraubhülse 2, so dass in Kupplungsposition jede Ecke 5b beziehungsweise jeder gegenüber einer Abflachung 5a vorspringende Bereich des Bundes 5 von einem Vorsprung 9 übergriffen wird.

Zum Kuppeln oder Verriegeln der Schraubhülse 2 an dem Kupplungsstück 6 ist dabei eine relative gegenseitige - erheblich unter  $360^\circ$  liegende - Verdrehung um einen Winkelbetrag vorgesehen, der mit der Zahl der Vorsprünge 9 oder Zwischenräume 14 oder Ecken 5b multipliziert  $180^\circ$  ergibt. Bei der Anordnung nach Fig. 5 mit sechs Ecken 5b an dem sechskantförmigen Bund 5 und entsprechend vielen Vorsprüngen 9 ist also eine Verdrehung um  $30^\circ$  durchzuführen, um die Ecken 5b mittig unter die Vorsprünge 9 zu bewegen. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 mit acht Ecken und Vorsprüngen beträgt dieser Drehwinkel sogar nur  $22,5^\circ$ , während bei einer Anordnung mit vier Ecken 5b gemäß Fig. 7 der für eine Montage und Kupplung erforderliche Drehwinkel  $45^\circ$  beträgt.

Fig. 8 zeigt eine Anordnung mit zwei gegenüber Abflachungen radial vorspringenden Bereichen 5b die eine Verdrehung um  $90^\circ$  erfordern.

In den Fig. 5 bis 8 sind die Kupplungspositionen jeweils mit unterbrochenen Linien zusätzlich zu den Ausgangspositionen dargestellt.

Während im Ausführungsbeispiel die Vertiefung 7 mit ihrer als Sechskant ausgebildeten Begrenzungswand 7a und der Befestigungsbereich 10 des Kupplungsstücks 6 axial hintereinander angeordnet sind, wobei der Befestigungsbereich 10 als Stützen geringerer radialer Ausdehnung unterhalb der sechskantförmigen Wandung 7a der Vertiefung 7 vorgesehen ist, könnte dieser Befestigungsbereich 10 gegenüber der Vertiefung auch in einem Winkel angeordnet sein, das heißt, das Kupplungsstück 6 könnte auch als Winkelstück ausgebildet sein, um einen länglichen Körper 4 unter einem entsprechenden Winkel in ein Gehäuse 12 einzuführen. In einem solchen Falle wäre also die Längsmittelachse des Befestigungsbereichs 10 gegenüber der Längsmittelachse der Vertiefung 7 des Kupplungsstücks 6 abgewinkelt, beispielsweise unter  $90^\circ$ .

In den Fig. 3 und 4 erkennt man noch, dass innerhalb der Vertiefung 7 an der in Gebrauchsstellung dem Bund 5 zugewandten Seite als axialer Anschlag für diesen Bund 5 ein elastischer Ring 16, nämlich ein Dichtring vorgesehen ist, der im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 als O-ring und im Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 als Flachdichtung ausgebildet ist. Dieser Ring 16 ist in Gebrauchsstellung in axialer Richtung etwas zusammengedrückt, bewirkt also eine Art Rückstellkraft, die ein in axialer Richtung zwischen dem Bund 5 und den Vorsprüngen 9 befindliches Spiel beseitigt. Zusätzlich wird eine Abdichtung bewirkt, so dass dieser Ring 16 eine Doppelfunktion hat.

### Ansprüche

1. Klemmverschraubung (1) mit einer Schraubhülse (2), einer damit verbindbaren Gegenhülse (3) oder dergleichen Druckstück und mit einem damit gegen einen länglichen Körper (4) wie Kabel, Rohr, Schlauch, Stab oder dergleichen pressbaren Klemmeinsatz, wobei die Gegenhülse (3) oder das Druckstück den Klemmeinsatz mit einer ringartigen Druckfläche zumindest an einer der Stirnseiten beaufschlagt oder übergreift und beim Anziehen eines Gewindes mit einer sich verjüngenden Form, zum Beispiel mittels Rundung oder mittels eines Konus, welcher am Klemmeinsatz, in der Schraubhülse (2) oder anstelle der ringartigen Druckfläche in der Gegenhülse (3) angeordnet ist, einen mit Schlitz~~en~~ oder ähnlichen Freiräumen versehenen Bereich des Klemmeinsatzes radial gegen den länglichen Körper hin verformt und wobei die Schraubhülse (2) einen radial vorstehenden Bund oder Flansch (5) aufweist, dessen Umfangskontur insbesondere unrund oder mehreckig ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass zu der Klemmverschraubung (1) ein lösbar mit ihr verbindbares Kupplungsstück (6) mit einer Vertiefung (7) und mit einem Durchgang (8) für den länglichen Körper (4) gehört, in welche Vertiefung (7) der radial überstehende Bund (5) der Schraubhülse (2) passt und einsteckbar ist, dass dieses Kupplungsstück (6) am in Einsteckrichtung der Schraubhülse (2) vorderen Randbereich seiner Vertiefung (7) in radialer Richtung nach innen gerichtete Vorsprünge (9) zum Übergreifen des Bundes (5) der Schraubhülse (2) in Kupplungsposition aufweist und dass das Kupplungsstück (6) der Vertiefung (7) benachbart einen Befestigungsbereich (10) zum Verbinden mit einem Gegenstück oder einer Haltemutter und/oder einem Durchbruch (11) des Gehäuses (12) hat.


2. Klemmverschraubung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsbereich (10) des Kupplungsstücks (6), ein Außengewinde hat, das zu einem Innengewinde eines Gehäusedurchbruchs (11) oder einer Haltemutter oder dergleichen Gegenstück passt.
3. Klemmverschraubung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schraubhülse (2) dem Bund (5) benachbart einen Befestigungsabschnitt (13), beispielsweise ein Außengewinde, aufweist, womit sie mit einem Gegenstück oder einer Haltemutter und/oder einem Durchbruch (11) eines Gehäuses (12) lösbar verbindbar ist, und dass der Befestigungsabschnitt (13) der Schraubhülse (2) und der Befestigungsbereich (10) des Kupplungsstücks (6) übereinstimmend ausgebildet und/oder bemessen sind.
4. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungsstück (6) zwischen den radial nach innen gerichteten Vorsprüngen (9) Zwischenräume (14) größerer radialer Ausdehnung aufweist, wobei die Ausdehnung der Zwischenräume (14) in radialer und in Umfangsrichtung gleich oder größer als die der radial vorspringenden Bereiche oder Ecken des unrrunden oder vieleckigen Bundes (5) der Klemmverschraubung (1) ist, die radial nach innen gerichteten Vorsprünge (9) des Kupplungsstücks (6) demgegenüber soweit vorspringen, dass die Abflachungen (5a) zwischen den Ecken (5b) der Vorsprünge des unrrunden oder mehreckigen Bundes (5) zwischen sie passen und dass der unrrunde oder mehreckige Bund (5) nach dem axialen Einschieben wenigstens soweit unter die Vorsprünge (9) des Kupplungsstücks (6) verdrehbar ist, dass seine vorspringenden Bereiche oder Eckbereiche (5b) unter oder hinter den Vorsprüngen (9) des Kupplungsstück (6)

angeordnet sind.

5. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kupplungsstück (6) wenigstens eine insbesondere radial einschraubbare Klemmschraube (15) oder dergleichen, zum Beispiel eine Madenschraube zum Beaufschlagen der Außenseite des Bundes (5) in Kupplungsposition angeordnet ist.
6. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmschraube(n) (15) im Bereich eines Zwischenraumes zwischen zwei radialen Vorsprüngen (9) des Kupplungsstücks (6) axial auf der Höhe der Umfangsfläche des in Gebrauchsstellung eingreifenden Bundes (5) angeordnet ist und in Kupplungsposition eine Flachseite am Umfang des unrunder Bundes (5) beaufschlägt.
7. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zahl der radial nach innen an dem Kupplungsstück (6) vorstehenden Vorsprünge (9) und die der zwischen ihnen angeordneten Zwischenräume der Zahl der Ecken (5b) oder gegenüber Abflachungen vorspringenden Bereiche des Bundes (5) der Schraubhülse (2) entspricht.
8. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zum Kuppeln oder Verriegeln der Schraubhülse (2) an dem Kupplungsstück (6) eine relative gegenseitige Verdrehung um einen Winkelbetrag vorgesehen ist, der mit der Zahl der Vorsprünge (9) oder Zwischenräume und Ecken (5b) oder dergleichen multipliziert  $180^\circ$  ergibt.
9. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass die Klemmschraube(n) eine Madschraube ist/sind.

10. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (7) an dem Kupplungsstück (6) und dessen Befestigungsbereich (10) axial hintereinander angeordnet sind.
11. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Vorsprünge (9) des Kupplungsstücks (6) bei oder nach dem Einstecken des Bundes (5) der Schraubhülse (2) in die Vertiefung (7) aus einer zurückgezogenen Position etwa radial nach innen verstellbar, beispielsweise mittels Gewinde verschraubbar ist.
12. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Vertiefung (7) als axialer Anschlag für den Bund (5) ein elastischer Ring (16), insbesondere ein Dichtring oder O-Ring vorgesehen ist, der in Gebrauchsstellung bzw. in axialer Richtung etwas zusammengedrückt ist.
13. Klemmverschraubung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsmittelachse des Befestigungsbereichs (10) gegenüber der Längsmittelachse der Vertiefung (7) des Kupplungsstücks (6) abgewinkelt ist.
14. Klemmverschraubung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmschraube(n) (15) an einer Stelle größer Dicke der Wandung (7a) der Vertiefung (7) angeordnet ist.






Fig. 2






Fig. 3








Fig. 4



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/05970

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16L5/02 H02G3/06 H02G15/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16L H02G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP O-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 799 987 A (SAMPSON RICHARD K) 1 September 1998 (1998-09-01) figures	1,7,8,10
A	EP 0 528 233 A (HUMMEL ANTON VERWALTUNG) 24 February 1993 (1993-02-24) cited in the application figures	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 October 2003

Date of mailing of the international search report

09/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Budtz-Olsen, A.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/05970

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5799987	A	01-09-1998	US 2002089181 A1	11-07-2002
			US 6305724 B1	23-10-2001
			US 5937885 A	17-08-1999
EP 0528233	A	24-02-1993	DE 4127162 C1	19-11-1992
			DE 59208447 D1	12-06-1997
			EP 0528233 A1	24-02-1993
			ES 2100982 T3	01-07-1997
			US 5378027 A	03-01-1995

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Patenzusammenfassungssymbol

PCT/EP 03/05970

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 IPK 7 F16L5/02 H02G3/06 H02G 15/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F16L H02G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 799 987 A (SAMPSON RICHARD K) 1. September 1998 (1998-09-01) Abbildungen	1,7,8,10
A	EP 0 528 233 A (HUMMEL ANTON VERWALTUNG) 24. Februar 1993 (1993-02-24) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

09/10/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bevollmächtigter

Budtz-Olsen, A.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Patentzeichen

PCT/EP 03/0 5970

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5799987 A	01-09-1998	US 2002089181 A1	11-07-2002
		US 6305724 B1	23-10-2001
		US 5937885 A	17-08-1999
EP 0528233 A	24-02-1993	DE 4127162 C1	19-11-1992
		DE 59208447 D1	12-06-1997
		EP 0528233 A1	24-02-1993
		ES 2100982 T3	01-07-1997
		US 5378027 A	03-01-1995